

ROMECO

SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS

PLACA VIBRATORIA REVERSIBLE Wacker Neuson DPU 6260H



Planchas vibratorias de peso medio 300-600kg NextGen

Eficiente y precisa para la compactación de
zanjas y superficies

Las planchas vibratorias reversibles semipesadas ofrecen la combinación perfecta de unas elevadas velocidades de avance y retroceso, y un excelente rendimiento de compactación. Han sido desarrolladas especialmente para los requisitos de compactación de zanjas y superficies, y permiten una compactación eficiente y precisa de diversos tipos de suelos y estructuras. Con su interfaz de usuario moderna y ergonómica, ofrecen el máximo confort y facilitan el trabajo, lo que se traduce en un notable aumento de la productividad. La versión Pro con motor diésel también impresiona por su potente control de la máquina con características innovadoras: Conectividad por Bluetooth a través de la aplicación para smartphone, control de compactación de serie y funcionalidad Compamatic y del sistema telemático opcional. Numerosas funciones de diagnóstico de la máquina opcional. Numerosas funciones de diagnóstico de la máquina simplifican también el servicio y el mantenimiento, garantizando un funcionamiento sin problemas y una larga durabilidad para su máquina.

Aspectos destacados

- Control y ergonomía óptimos
- Nivel de vibraciones del sistema mano-brazo HAV bajo ($<2,5 \text{ m/s}^2$)
- Compamatic
- Control digital de las máquinas
- Fácil limpieza gracias a la placa base abierta



www.romeco.com.ar

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	62 kN
Rendimiento superficial	1.080,0 m ² /h
Marcha de avance	30,0 m/min
Oscilaciones (Hz)	69,0 hz

■ Datos mecánicos

Longitud de la placa base	965,0 mm
Anchura	600,0 mm
Anchura placa base	600,0 mm
Altura	1.449,0 mm

Altura del armazón protección	877,0 mm
Grosor placa base	15,0 mm
Peso de servicio	490,0 kg
Altura de acceso inferior	877,0 mm

■ Motor de combustión interna

Potencia nominal	7,3 kw
Número de revoluciones nominal	2.800,0 1/min

■ Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma)	EN 500-4
---	----------