

ROMECO

SOLUCIONES PARA TUS PROYECTOS

TORRES DE ILUMINACIÓN

Wacker Neuson
LTT4 - ZFM



Torre de iluminación compacta con mástil vertical

Las torres de iluminación LTT4 y LTT6 ocupan un espacio más pequeño y los LED de larga duración ofrecen una iluminación excepcional para una amplia variedad de aplicaciones en las que se necesite una iluminación temporal. Las unidades están equipadas con energía auxiliar, lo que aumenta la versatilidad de estas máquinas.

Aspectos destacados

- Luces LED:
- Controlador programable
- Diseño compacto
- Potencia auxiliar estándar
- Mástil vertical telescópico
- Ampliación del intervalo de servicio a 1000hs

Ficha técnica

■ Datos mecánicos

Longitud	2.563,0 mm
Anchura	1.207,0 mm
Altura	2.548,0 mm
Peso de servicio	680,0 kg
Altura del mástil máx.	7,0 mm

■ Generador eléctrico

Frecuencia de salida	50,0 hz
Precisión de la tensión	10,0 %
Potencia nominal 1~	4,5 kw
Fabricante del generador	Mecc Alte

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo del motor	Motor diésel

No. de cilindros	2,0
Cilindrada	686,0 cm3
Tipo de combustible	Diésel para el invierno
Capacidad del depósito	198,4 l
Potencial nominal	5,5 kw
Revoluciones de funcionamiento	1.800,0 1/min
Valores límite de gases de escape	EPA Tier 4 final
Fabricante del motor	Kohler

■ Sistema eléctrico

Bombilla	240W (LED)
Potencia de la lámpara	240,0 W

■ Transporte y almacenamiento

Consumo de combustible (sólo las luces)	0,9 L/H
Tiempo de ejecución (sólo las luces)	211,1 horas